




Oplossing met hoge prestaties, ideaal voor grote schuifhekken in industriële omgevingen en in continubedrijf.

- Een serie die ontworpen is voor veiligheid, hoge prestaties en functies, geschikt voor diverse toepassingen, ook in industriële omgevingen of in continubedrijf.
- Alle BKV-motoren hebben de nieuwe "Adaptive Torque Technology" om een vloeiende beweging en constante snelheid te garanderen.
- Printplaat met aparte klemmenborden en grafisch display om de installatie en diagnose te vergemakkelijken. Er kunnen max. 250 gebruikers worden opgeslagen.
- 4 configureerbare veiligheidsingangen voor het directe beheer van resistieve veiligheidslijsten (8k2Ω).
- Voorziening voor het accessoire CAME KEY en voor cloudverbinding via CAME Connect.
- Nieuwe ontgrendelingshendel die snel werkt in noodsituaties.
- Voorziening voor kaart 806SA-0120 voor het beheer van maximaal 8 programmeringen.
- Ingebouwde decodering van rolling code en key code (Twin).
- Beheer van de draadloze veiligheidsapparatuur van de serie RIO System 2.0. met de uitrusting 806SS-0040.
- Codeklavieren van CAME kunnen rechtstreeks beheerd worden met het accessoire R800 of er kunnen transponderschakelaars van CAME met het accessoire R700 aangesloten worden.

Afmetingen (mm)



Gebruikslimieten

MODELLEN	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370
Max. vleugellengte (m)	20	20	20	20	20	20
Max. vleugelgewicht (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500

Technische specificaties

MODELLEN	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44	44	44
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC
Stroomopname (A)	8	9	10	8	9	10
Vermogen (W)	200	250	300	200	250	300
Bewegingssnelheid (m/min)	12	12	12	12	12	12
Drukkraft (N)	800	900	1000	800	900	1000
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Code Beschrijving

Complete automatiseringen met 36 V DC-motor

801MS-0300	BKV15AGS - Hoog presterende automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken tot 1500 kg en 20 m lengte.
801MS-0310	BKV20AGS - Hoog presterende automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, bewegingscontrole en obstakeldetectie voor hekken tot 2000 kg en 20 m lengte.
801MS-0320	BKV25AGS - Hoog presterende automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, bewegingscontrole/obstakeldetectie en tandwielmodule 6 voor hekken tot 2500 kg en 20 m lengte.



Complete automatiseringen met 36 V DC-motor - Plus-uitvoering (inclusief magnetische eindaanslagen en clock)

801MS-0350	BKV15AGE - Hoog presterende Plus-automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, magnetische eindaanslagen en accessoire "clock", voor hekken tot 1500 kg en 20 m lengte.
801MS-0360	BKV20AGE - Hoog presterende Plus-automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, magnetische eindaanslagen en accessoire "clock", voor hekken tot 2000 kg en 20 m lengte.
801MS-0370	BKV25AGE - Hoog presterende Plus-automatisering met 36 V-motor, inclusief printplaat met grafisch display, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 veiligheidsingangen, tandwielmodule 6, magnetische eindaanslagen en accessoire "clock", voor hekken tot 2500 kg en 20 m lengte.



Vloeiende beweging en constante snelheid in alle omstandigheden

De nieuwe serie BKV is ontworpen om aan de hoogste verwachtingen te voldoen in termen van prestaties onder alle weersomstandigheden en op alle geografische locaties. De BKV-motoren zijn voorzien van de innovatieve ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY, geïntegreerde software voor obstakeldetectie waarmee voortdurend de stroomopname van de motor wordt beheerd, hetgeen een vloeiende beweging bij een constante snelheid volgens de installatieparameters garandeert.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

Code Beschrijving

Uitrustingen

806SA-0090 Kaart voor werking bij stroomuitval en voor het opladen van batterijen.



Uitrustingen

801XC-0120 Inrichting voor de kettingoverbrenging.



801XC-0130 Aanpassingsplaat voor automatiseringen van de serie BK (eerste serie).



001**R001** DIN slotcilinder met sleutel.



009**CCT** Eenvoudige ketting van 1/2".



009**CGIU** Verbinding voor ketting van 1/2".



001**RGP1** Green Power-module.



001**R700** Kaart voor decodering en toegangscontrolebeheer met transponder.



001**R800** Kaart voor decodering en toegangscontrolebeheer met bedieningsschakelaars.



002**RSE** Interfacekaart voor het beheer van twee automatiseringen of voor de activering van het CRP-protocol.



806SA-0120 Kaart voor getimed functiebeheer.



001**RSDN002** Systeem met magnetische eindaanslagen voor automatiseringen.



Tandheugels

009**CGZ** Tandheugel module 4 van verzinkt staal 22 x 22 mm.



009**CGZS** Tandheugel module 4 van verzinkt staal 30 x 8 mm met openingen en afstandhouders voor de bevestiging.



009**CGZ6** Verzinkte tandheugel module 6 van gelamineerd staal 30 x 30 mm.

